

## Введение: язык С

Борис Золотов (Б09, Б11)

Михаил Иванов (Б07, Б08)

Иван Казменко (Б01, Б05)

Владислав Макаров (Б02, Б03)

Мария Радионова (Б06)

Арина Филимонова (Б10)

Санкт-Петербургский Государственный Университет  
Факультет математики и компьютерных наук

Среда, 10 сентября 2025 года

# Ссылка и содержание

Ссылка на материалы занятий:  
<https://tsweb.ru/spbsu/bachelor-2025>

- 1 Общие моменты
- 2 Пример 1: сумма последовательности
- 3 Кратко о языке C
- 4 Пример 2: алгоритм Евклида
- 5 Как написать правильное решение

# Проверка решений

## Проверка решений

- Автоматическая проверяющая система (ru | en):  
<https://tswb.ru/tr/> | <https://tswb.ru/t/>
- Логин (25bGGXX) и пароли разосланы на почту
- Submit: послать решение на проверку
- Monitor: кто что решил
- Clarifications: задать преподавателям вопрос по формальному условию задачи
- Submissions: предыдущие попытки и их результаты (NO → OK, WA, TL, ...)
- Statements: условия задач
- List of all contests: предыдущие занятия
- О вердиктах: <https://tswb.ru/testsys-errors.html>

# Среда программирования

## Среда программирования

- Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com>)
- Code::Blocks (<https://www.codeblocks.org>)
- Visual Studio (<https://visualstudio.microsoft.com>)
- CLion (<https://www.jetbrains.com/clion>)
- онлайн-среды (не забудьте выбрать Secret или Private!)

## Другие инструменты

- Notepad++ (<https://notepad-plus-plus.org>)
- Sublime Text (<https://www.sublimetext.com>)
- Far Manager (<https://www.farmanager.com>)
- MSys2 (<https://www.msys2.org>)
- Vim (<https://www.vim.org>)

# Для тех, кто всё знает

## Для тех, кто всё знает

- Можно сразу сдавать задачи
- Внимательно прочитайте первую страницу
- Дополнительные задачи: «напишите *быстрый* код» (любой язык в системе, задачи будут добавляться)

# Пример 1: задача

## Задача

- В первой строке задано число  $n$  ( $1 \leq n \leq 10\,000$ ).
- Во второй строке заданы целые числа  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , разделённые пробелами ( $1 \leq a_i \leq 1000$ ).
- Выведите одно целое число: сумму  $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ .

# Пример 1: решение

```
1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }
```

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }
```

Ввод:

5

1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 1: включаем стандартную библиотеку ввода-вывода

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 2: заводим массив — место в памяти для хранения 10 000 целых чисел, они называются  $a[0]$ ,  $a[1]$ , ...,  $a[9999]$

# Пример 1: решение

```
1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }
```

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 3: заголовок основной функции (main) в программе

# Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }
```

Ввод:

5

1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 4: всё, что внутри этих фигурных скобок — это тело функции main

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }
```

Ввод:

5

1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 5: заводим место в памяти для хранения целого числа n

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 6: вызов функции: читаем целое число в десятичной записи из стандартного потока ввода и записываем в n

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 7: цикл for: сначала заводим `int i = 0`, и пока `i < n`, выполняем тело цикла, а за ним `i++`

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5

1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 8: тело цикла for: для каждого  $i = 0, 1, \dots, n - 1$  читаем число и записываем в  $a[i]$

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 9: после цикла заводим место в памяти для хранения целого числа `s` и кладем туда 0

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 10: такой же цикл for; если бы в цикле было больше действий, мы поставили бы вокруг них фигурные скобки

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5

1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 11: тело цикла: для каждого  $i = 0, 1, \dots, n - 1$  выполнить присваивание  $s_{\text{new}} \leftarrow s_{\text{old}} + a[i]$

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5

1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 12: вызов функции: пишем целое число `s` в десятичной записи и перевод строки в стандартный поток вывода

## Пример 1: решение

```

1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }

```

Ввод:

5

1 5 3 2 4

Вывод:

15

- 13: ВЫХОД из main: число 0 говорит операционной системе, что наша программа завершила работу как задумано

# Пример 1: решение

```
1  #include <stdio.h>
2  int a [10000];
3  int main ()
4  {
5      int n;
6      scanf ("%d", &n);
7      for (int i = 0; i < n; i++)
8          scanf ("%d", &a[i]);
9      int s = 0;
10     for (int i = 0; i < n; i++)
11         s += a[i];
12     printf ("%d\n", s);
13     return 0;
14 }
```

- 14: конец функции main

Ввод:

5  
1 5 3 2 4

Вывод:

15

# Типы данных

- `int x = 45;` — 32-битные целые числа со знаком
  - значения от  $-2\,147\,473\,648$  до  $+2\,147\,473\,647$
  - `scanf ("%d", &x); printf ("%d", x);`
- `double v = 1.2345;` — вещественные числа
  - на самом деле двоично-рациональные
  - хранятся первые несколько цифр после старшей
  - `scanf ("%lf", &v); printf "%.10lf", v);`
- `int arr [100] = {1, 2, 3};` — массивы
  - в памяти подряд лежат `arr[0], arr[1], ..., arr[99]`
  - `scanf ("%d", &arr[99]); printf ("%d", arr[99]);`
- `char s [101] = "abc";` — строки
  - после всех символов строки записан `'\0'` (символ с кодом 0)
  - `scanf ("%s", s); printf ("%s", s);`
- `int a [100] [50] = {{0}};` — многомерные массивы
  - в памяти подряд лежат `a[0][0], a[0][1], ..., a[0][49]`, затем `a[1][0], a[1][1]`, и так далее до `a[99][49]`
  - `scanf ("%d", &a[1][2]); printf ("%d", a[3][4]);`

# Конструкции языка

- `int x, y = 45, z [10];` – объявление переменных
- `x = y - z[i] / t;` – выражения
- `if (x == 5 && y < z[i]) {...} else {...}` – условный оператор
  - `if (x != 5 || y >= z[i]) {...}` – можно и без `else`
- `while (cond) {...}` – цикл `while`
- `for (start; cond; step) {...}` – цикл `for`
  - эквивалент: `start; while (cond) {... step;}`
- `do {...} while (cond);` – цикл с пост-условием
- `x = fun (arg1, arg2);` – вызов функции
- `int fun (int param1, int param2) {...}` – определение функции

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов `gcd (7, 5)`?

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 3

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 3

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 5

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 5

gcd (a:2, b:5) line 3

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 5

gcd (a:2, b:5) line 5

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 5

gcd (a:2, b:5) line 5

gcd (a:1, b:2) line 3

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1  int gcd (int a, int b)
2  {
3      if (a == 0)
4          return b;
5      return gcd (b % a, a);
6  }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 5

gcd (a:2, b:5) line 5

gcd (a:1, b:2) line 5

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1  int gcd (int a, int b)
2  {
3      if (a == 0)
4          return b;
5      return gcd (b % a, a);
6  }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

```
gcd (a:7, b:5) line 5
  gcd (a:5, b:7) line 5
    gcd (a:2, b:5) line 5
      gcd (a:1, b:2) line 5
        gcd (a:0, b:1) line 3
```

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```

1  int gcd (int a, int b)
2  {
3      if (a == 0)
4          return b;
5      return gcd (b % a, a);
6  }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

```

gcd (a:7, b:5) line 5
  gcd (a:5, b:7) line 5
    gcd (a:2, b:5) line 5
      gcd (a:1, b:2) line 5
        gcd (a:0, b:1) line 4 → 1
```

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```

1  int gcd (int a, int b)
2  {
3      if (a == 0)
4          return b;
5      return gcd (b % a, a);
6  }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

```

gcd (a:7, b:5) line 5
  gcd (a:5, b:7) line 5
    gcd (a:2, b:5) line 5
      gcd (a:1, b:2) line 5 → 1
```

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 5

gcd (a:2, b:5) line 5 → 1

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5

gcd (a:5, b:7) line 5 → 1

## Пример 2: алгоритм Евклида

- Задача: найдите наибольший общий делитель двух заданных чисел.

```
1 int gcd (int a, int b)
2 {
3     if (a == 0)
4         return b;
5     return gcd (b % a, a);
6 }
```

Как работает вызов gcd (7, 5)?

gcd (a:7, b:5) line 5 → 1

# Как написать правильное решение

- Придумать решение
- Оценить время работы
- Подумать про крайние случаи
- Постараться придумать общее решение
- Придумать, как написать код
- Написать его
- Скомпилировать
- Разобраться с предупреждениями компилятора
- Запустить на примерах
- Запустить на крайних случаях
- Запустить на максимальных тестах
- Послать на проверку

## Что могло пойти не так

- Ошибки случаются, часто и много
  - Значит, нужно уметь на них реагировать
- Программу приходится читать чаще, чем писать
  - Значит, её должно быть возможно прочитать

Как написать читаемую программу?

- Отступы
- Разбиение на строки
- Разбиение на функции
- Делайте одинаковые вещи одинаково

Вопросы?

Вопросы?